

SóReparos

Ikê  Pedras

VILLA MAYOR
SEMENTE DE ACÁCIA



VILLA MAYOR - SEMENTE DE ACÁCIA

Código: 1.140.14.87.400

Acabamento: Natural, envelhecida

Tamanho: Irregular

Tipo de rocha: Mármore

Origem: 



APLICAÇÃO

Revestimento para *áreas internas e externas* em rocha natural Mármore, com acabamento natural envelhecido, exclusivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilizar jato de alta pressão e escova de aço e/ou cerdas. Realizar a limpeza a cada **90 dias** ou quando necessitar.

IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

VILLA MAYOR - SEMENTE DE ACÁCIA

RECOMENDAÇÕES

O produto deve ficar protegido, evitando contato com materiais de obra (argamassa, gesso, rejunte ou tinta), solo e paredes (para evitar umidade) antes da instalação.

Deve ser armazenada em local seco e arejado, protegido de sol e chuva.

É necessária a utilização de argamassa específica para pedras. AC3 Branca ou Cinza

Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

Para perfeito encaixe quebre as peças na obra, faça um gabarito e acerte as pedras usando martelo ou marreta. É necessário simular a parede a ser assentada. Mescle alturas, texturas e tonalidades.

O impermeabilizante oleofugante é indicado para proteger o revestimento de umidade e manchas causadas por líquidos sem alterar as características naturais.

Para a aderência da argamassa é importante remover toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente. Antes do assentamento, molhe as pedras para eliminar sujeira e resíduos.

Indicamos o uso de junta seca.